















| Šifra artikla     | Slika   | Naziv  | Opis  | EAN kod       | VP cena   | MP cena   |      |
|-------------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------|------|
| <b>Merni alat</b> |   |  |   |               |           |           |      |
| 0603681221        |    | TRUVO  | Materijali koje pronalazi su: Metali koji sadrže gvožđe, metali bez gvožđa, vodovi koji provode struju<br>Dubina dometa, čelik, maks. 70 mm<br>Dubina dometa, bakar, maks. 60 mm<br>Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm<br>Kalibracija-automatska<br>Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br>Automatsko isključenje 10 min<br>Težina 0,15 kg<br>Radno područje, cca. 0,07 m<br><b>Obim isporuke:</b> Truvo, 3x 1,5 V AAA baterije, limeno pakovanje   | 3165140853675 | 5.220,00  | 6.264,00  | NOVO |
| 0603681300        |    | UniversalDetect                              | Dubina detekcije metala bez gvožđa: do 8 cm<br>Dubina detekcije metala sa gvoždem: do 10 cm<br>Dubina detekcije živih provodnika: do 5 cm<br>Dubina detekcije ankera: 2,5 cm (2 sloja gipsanih ploča)<br>Vrsta displeja: 2,4" uboji, osetljiv na dodir<br>Auto-kalibracija: Da<br>Automatsko isključenje: 5 min<br>LED: LED dioda u tri boje<br>Baterije: 4 x 1,5 V AAA<br>Autonomija: min.4 h<br>Pakovanje: Karton<br>Težina: 300 g<br>Radna temperatura: -5°C do +40°C<br>Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C<br>Interfejs u 29 jezika; Meni sa podešavanjima; Navođenje pri detekciji; saveti za detekciju<br><b>Obim isporuke:</b> UniversalDetect, uputstvo za korišćenje, baterije, karton | 3165140898331 | 10.416,00 | 12.499,20 | NOVO |
| 0603687000        |    | Inspekciona kamera<br>UniversalInspect       | Mali obim glave kamere: 8 mm u prečniku<br>IP67 zaštita glave kamere i kabla (kućiste ne)<br>Interni memorija sa dovoljno prostora za snimanje 8 slika<br>Displej u boji: 320 x 240 px<br>Mogućnost proširenja memorije preko micro-SD kartica<br>Veličina: 4 -32 GB<br>Format: Fat32<br><b>Obim isporuke:</b> Kamera dužina 0,95 m, karton, torbica, 4 x 1,5 AA LR6 baterije, 1 kuka, 1 ogledalo, 1 magnet i 2 nosača  | 3165140851060 | 10.416,00 | 12.499,20 | NOVO |
| 0603683020        |    | Detektor temperature i<br>vlažnosti<br>PTD 1 | Radno područje, cca.: 1 m<br>Temperatura površine: -10 °C - 200 °C<br>Temperatura okoline: -10 °C - 40 °C<br>Relativna vlažnost: 10%...90%<br>Trajanje baterije u satima: 9 sati<br>Automatsko osvetljenje displeja: Da<br><b>Obim isporuke:</b> Baterije 2 x 1,5 V LR06 (AA), Zaštitna tašna, blister  | 3165140653497 | 13.560,00 | 16.272,00 |      |
| 0603663320        |  | Laserska libela<br>PLL1 P                    | Radno područje laserske linije 5 m<br>Radno područje laserske tačke 20 m<br>Laserska dioda laserske linije 635 nm<br>Laserska dioda laserske tačke 650 nm<br>Klasa lasera 2<br>Tačnost ± 0,5 mm/m<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,19 kg<br>Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br><b>Obim isporuke:</b> Baterija, Zidni držač, blister  | 3165140710879 | 4.230,00  | 5.076,00  |      |
| 0603672620        |  | Laserski daljinomer<br>ZAMO II               | Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Merno područje 0,15-20 m<br>Tačnost merenja, tip ±3,0mm<br>Vreme merenja, tipično 0,5 s<br>Vreme merenja, maksimalno 4 s<br>Baterije 2 x 1,5 V-LR03 (AAA)<br>Vek trajanja baterije u režimu rada merenja otprilike 5 h<br>Automatsko isključenje 5 min<br>Težina 0,08 kg<br><b>Obim isporuke:</b> Zamo II, uputstvo, 2x AAA baterije, limena kutija  | 3165140852395 | 6.300,00  | 7.560,00  | NOVO |
| 0603672520        |  | Laserski daljinomer<br>PLR 25                | Preciznost +/-2mm,<br>Merni opseg 0,05 -25m<br>Funkcije: merenje dužine, površine, zapremine, kontinualno merenje saMin/Max, Plus, Minus, Clear, memorija za skladištenje do 10 merenja<br>Referentna tačka- Napred, nazad<br>Dispej 1,4" u boji<br><b>Obim isporuke:</b> Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), zaštitna tašna.  | 3165140847315 | 8.543,00  | 10.251,60 | NOVO |
| 0603672120        |  | Laserski daljinomer<br>PLR 30 C              | Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Merno područje 0,05 - 30,00 m<br>Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm<br>Vreme merenja, tip. 0,5 s<br>Vreme merenja, maks. 4 s<br>Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br>Automatsko isključenje 5 min<br>Masa 0,084 kg<br><b>Obim isporuke:</b> Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Zaštitna tašna  | 3165140791847 | 10.658,00 | 12.789,60 | NOVO |
| 0603672220        |  | Laserski daljinomer<br>PLR 50 C              | Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Merno područje 0,05 - 50,00 m<br>Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm<br>Vreme merenja, tip. 0,5 s<br>Vreme merenja, maks. 4 s<br>Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br>Automatsko isključenje 5 min<br>Masa 0,132 kg<br><b>Obim isporuke:</b> Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA), Omča za ruku, Zaštitna tašna, blister   | 3165140791861 | 15.986,00 | 19.183,20 | NOVO |
| 0603664020        |  | Laser za pločice<br>PLT 2                    | Radno područje, cca. 7 m<br>Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Tačnost ± 0,5 mm/m<br>Težina 0,36 kg<br>Baterija 3 x 1,5-V-LR6 (AA)<br><b>Obim isporuke:</b> Zidni držač, blister  | 3165140562928 | 8.543,00  | 10.251,60 |      |
| 0603663521        |  | Laser za ukrštene linije<br>Quigo 3          | Radno područje, cca. 10 m<br>Dioda lasera 637 nm<br>Klasa lasera 2<br>Tačnost ± 0,8 mm/m<br>Težina 0,25 kg<br>Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br><b>Obim isporuke:</b> Adapter za brzu montažu, Baterije, MM 2, metalna kutija  | 3165140836098 | 6.428,00  | 7.713,60  | NOVO |

| Šifra artikla | Slika   | Naziv   | Opis   | EAN kod       | VP cena   | MP cena   |      |
|---------------|---|---|--|---------------|-----------|-----------|------|
| 0603663600    |    | Laser za ukrštene linije<br><b>Quigo PLUS</b>         | Radno područje, cca. 7 m<br>Tačnost ± 0,8 mm/m<br>Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 6 s<br>Područje nivelisanja ± 4 °<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,27 kg<br>Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Ploča za ciljanje, 1,1 m aluminijumski stativ.   | 3165140836104 | 8.543,00  | 10.251,60 | NOVO |
| 0603663420    |    | Laser za ukrštene linije<br><b>PLL 2</b>              | Radno područje, cca. 10 m<br>Dioda lasera 640 nm<br>Klasa lasera 2<br>Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 5 s<br>Područje nivelisanja ≤ 4 °<br>Tačnost ± 0,5 mm/m<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,4 kg<br>Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br>Obim isporuke: Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA), Zaštitna tašna, Ploča za ciljanje   | 3165140754118 | 11.757,00 | 14.108,40 | NOVO |
| 0603663401    |    | Laser za ukrštene linije<br><b>PLL 2 (set)</b>        | Radno područje, cca. 10 m<br>Dioda lasera 640 nm<br>Klasa lasera 2<br>Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 5 s<br>Područje nivelisanja ≤ 4 °<br>Tačnost ± 0,5 mm/m<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,4 kg<br>Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)<br>Obim isporuke: Ploča za ciljanje, Zaštitna tašna, 1,5 m aluminijumski stativ, Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA)   | 3165140754101 | 13.872,00 | 16.646,40 | NOVO |
| 0603663020    |    | Samonivelujućii laser za linije<br><b>PLL 360</b>     | Prečnik radnog područja 20 m<br>Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s<br>Područje nivelisanja ± 4 °<br>Tačnost ± 0,4 mm/m<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,5 kg<br>Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA)<br>Obim isporuke: Zaštitna tašna, Univerzalni držač, karton   | 3165140562904 | 17.065,00 | 20.478,00 |      |
| 0603663001    |    | Samonivelujućii laser za linije<br><b>PLL 360 SET</b> | Prečnik radnog područja 20 m<br>Dioda lasera 635 nm<br>Klasa lasera 2<br>Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s<br>Područje nivelisanja ± 4 °<br>Tačnost ± 0,4 mm/m<br>Navoj stativa 1/4"<br>Težina 0,5 kg<br>Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA)<br>Obim isporuke: Zaštitna tašna, Stativ, karton  | 3165140562898 | 19.201,00 | 23.041,20 |      |
| 0603663800    |  | <b>UniversalLevel2</b>                                | Broj linija: 2 linije(1H / 1V)<br>Broj tačkaka: 2 tačke(gore/dole)<br>Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini)<br>Vreme samo-nivelacije: <4s<br>Preciznost: +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačke)<br>Samo-nivelujućii opseg: +/-4°<br>Radni opseg: 10m<br>Baterije: 3 x1.5V AA<br>Prekidač: klizni<br>Režim rada: Samo-nivelujućii krst/ samo-nivelujuće linije/ nagib (krst)<br>Pakovanje: Karton<br>Dimenzije artikla(Dx Šx V):125 x 64 x 115 mm<br>Težina: 462 g<br>Radna temperatura: -5°C do +40°C<br>Temperaturaskladištenja: -20°C do+70°C<br>Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton                       | 3165140898355 | 8.333,00  | 9.999,60  | NOVO |
| 0603663801    |  | <b>UniversalLevel2</b>                                | Broj linija: 2 linije(1H / 1V)<br>Broj tačkaka: 2 tačke(gore/dole)<br>Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini)<br>Vreme samo-nivelacije: <4s<br>Preciznost: +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačke)<br>Samo-nivelujućii opseg: +/-4°<br>Radni opseg: 10m<br>Baterije: 3 x1.5V AA<br>Prekidač: klizni<br>Režim rada: Samo-nivelujućii krst/ samo-nivelujuće linije/ nagib (krst)<br>Pakovanje: Karton<br>Dimenzije artikla(Dx Šx V): 125 x 64 x 115 mm<br>Težina: 462 g<br>Radna temperatura: -5°C do +40°C<br>Temperaturaskladištenja: -20°C do+70°C<br>Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton, stativ 1,1 m.       | 3165140898362 | 10.416,00 | 12.499,20 | NOVO |
| 0603663900    |  | <b>UniversalLevel3</b>                                | Broj linija: 3 linije(1H / 2V)<br>Broj tačkaka: 1 tačka(dole)<br>Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini)<br>Vreme samo-nivelacije: <4s<br>Preciznost: +/-0.5mm/m +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačka)<br>Samo-nivelujućii opseg: +/-3°<br>Radni opseg: 10m<br>Baterije: 3 x1.5V AA<br>Prekidač: klizni<br>Režim rada: Samo-nivelujućii krst/ samo-nivelujuće linije/ nagib (krst)<br>Pakovanje: Karton<br>Dimenzije artikla(Dx Šx V): 131 x 75 x 126 mm<br>Težina: 540 g<br>Radna temperatura: -5°C do +40°C<br>Temperaturaskladištenja: -20°C do+70°C<br>Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton.               | 3165140898379 | 13.541,00 | 16.249,20 | NOVO |
| 0603663901    |  | <b>UniversalLevel3</b>                                | Broj linija: 3 linije(1H / 2V)<br>Broj tačkaka: 1 tačka(dole)<br>Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini)<br>Vreme samo-nivelacije: <4s<br>Preciznost: +/-0.5mm/m +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačka)<br>Samo-nivelujućii opseg: +/-3°<br>Radni opseg: 10m<br>Baterije: 3 x1.5V AA<br>Prekidač: klizni<br>Režim rada: Samo-nivelujućii krst/ samo-nivelujuće linije/ nagib (krst)<br>Pakovanje: Karton<br>Dimenzije artikla(Dx Šx V): 131 x 75 x 126 mm<br>Težina: 540 g<br>Radna temperatura: -5°C do +40°C<br>Temperaturaskladištenja: -20°C do+70°C<br>Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton, stativ 1,5 m. | 3165140898386 | 15.624,00 | 18.748,80 | NOVO |

| Šifra artikla | Slika   | Naziv                                    | Opis  | EAN kod       | VP cena   | MP cena   |      |
|---------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------|------|
| 0603676000    |  | Digitalni merač uglova<br><b>PAM 220</b> | Merno područje 0° - 220°<br>Tačnost merenja, ugao 0,2°<br>Tačnost merenja, libele 1 mm/m<br>Tačnost obračuna ugla 0,1°<br>Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR6 (AA)<br>Trajanje baterije, cca. 25 h<br>Automatsko isključenje, cca. 5 min<br>Dužina kraka 40 cm<br>Težina, cca. 0,96 kg<br>Obim isporuke: Zaštitna tašna, Produženje kraka, Baterije 2 x 1,5 V LR06 (AA) | 3165140772600 | 10.658,00 | 12.789,60 | NOVO |
| 0603692000    |  | Univerzalni držač<br><b>MM 1</b>         | Funkcija mini stativa<br>Funkcija zidnog držača<br>Fino podešavanje visine: 4 – 9,5 cm<br>Navoj stativa: 1/4"<br>Obim isporuke: karton  | 3165140587921 | 2.114,00  | 2.536,80  |      |
| 0603692200    |  | Univerzalni držač<br><b>MM 2</b>         | Fino podešavanje visine: 60 -100 mm<br>Navoj stativa: 1/4"<br>Prečnik objekata gde možete pričvrstiti držač: 1-6 cm<br>Obim isporuke: blister   | 3165140687898 | 2.114,00  | 2.536,80  |      |
| 0603691100    |  | Stativ<br><b>TT 150</b>                  | Radna visina: 52 – 147 cm<br>Težina: 1 kg   | 3165140809160 | 5.329,00  | 6.394,80  | NOVO |
| 0603693100    |  | Teleskopska ruka<br><b>TP 320</b>        | 4 teleskopska dela sa twist-lock mehanizmom<br>Ukupna visina: 3,2 m<br>Visina sklopljene teleskopske ruke: 1,6 m<br>Navoj stativa: 1/4"   | 3165140798563 | 6.190,00  | 7.428,00  | NOVO |